



Palen

Geprofileerde palen, polyester bedekking op verzinkt met eigen bevestigingssysteem. Combineerbaar met alle Nylofor panelen.



Bekafix® Palen

Profiel

- Palen uit gelaste buis in "H" vorm.
- Met inkepingen links en rechts van de paal.
- Met 3 voorgeboorde gaten voor het fixeren van de specifieke metalen veiligheidsklemmen met bouten.
- Met uitsparingen voor het bevestigen van de Nyloforpanelen d.m.v. bevestigingsklemmen.
- Sectie van de paal: 70 x 44 mm
- Inkepingen: 43 mm
- Plaatdikte: < 2575 mm: 1,25 mm
≥ 2575 mm: 1,50 mm
- I/V: 6,48 cm³ (wanddikte 1,50 mm)
- I/V: 5,08 cm³ (wanddikte 1,25 mm)

Bedekkingsprocédé

In- en uitwendig verzinkt en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns).



Toebehoren

- Veiligheidsbevestigingssysteem: geplastificeerde metalen klem met optioneel een inox slotbout M6 x 50 mm + inox rondsel M6 en inox afbreekmoer M6.
- Polyamide bevestigingsklemmen
- Bekafix tang voor het bevestigen van de klemmen
- Voetstuk
- Verbindingsstuk / schuine opstand voor Nylofor paneel
- Schuine opstand (enkele of dubbele)



Kleuren

Groen RAL 6005 en Zwart RAL 9005
Andere kleuren: op aanvraag.

Installatie

Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal.

PALEN BEKAFIX		
Paallengte mm	Aantal bevestigingen per tussen- en hoekpaal	Aantal bevestigingen per eindpaal
1075	2 x 2	1 x 2
1475	2 x 3	1 x 3
1675	2 x 3	1 x 3
1975	2 x 3	1 x 3
2175	2 x 3	1 x 3
2475	2 x 4	1 x 4
2575	2 x 4	1 x 4
2775*	2 x 4	1 x 4
3175	2 x 4	1 x 4

* Te combineren met panelen van 2 m + betonplaat

Toepassingen

Voor alle Nyloforpanelen.



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 (0)56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com